



Eksploatacinių savybių deklaracija



Nr. ...

1. Betoniniai ir gelžbetoniniai šulinių elementai bei korekciniai šulinių elementai pagaminti pagal LST EN 1917+AC:2006(D) ir LST EN 1917:2003/AC:2008.

2. Šulinio žiedai

Gaminio pavadinimas, markė	Pagaminimo metai, savaitė (tas pats partijos Nr.)	Gaminių kiekis, vnt.
Šulinio žiedai KS10-9F	2015 m. x sav.	x
Šulinio žiedai KS10-6F	2015 m. x sav.	x
Šulinio žiedai KS10-3F	2015 m. x sav.	x

3. Šie gaminiai skirti sudaryti galimybę prižiūrėti ir vėdinti nuotekų, lietaus ir paviršinio vandens nuotakynus, veikiančius savitaka ar, kartais, mažu slėgiu, paprastai įrengtus transporto ir/arba pėsčiųjų eismo zonose. Elementai tinkami naudoti drėgnomis sąlygomis ir silpnai agresyvioje cheminėje aplinkoje (pvz., normali namų kanalizacija ir pramoninės nuotekos, dauguma dirvožemių ir pramoninių vandenių). Taip pat geriamojo vandens šuliniams įrengti.

4. Gamintojas: UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, Taikos g. 76a, Gelgaudiškis, LT-71430 Šakių rajonas.

5. Punktas netaikomas.

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 2+.

7. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko pradinę gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, vykdo nuolatinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės sertifikatą Nr. SPSC-9042.

8. Punktas netaikomas.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Mechaninis žiedų atsparumas (minimali ardančioji apkrova)	47 kN/m	LST EN 1917+AC:2006(D); LST EN 1917:2003/AC:2008
Minimali horizontalioji lipynės ištraukimo jėga	5 kN	LST EN 1917+AC:2006(D); LST EN 1917:2003/AC:2008
Maksimalus lipynės įlinkis esant 2 kN vertikaliai apkrovai	10 mm	LST EN 1917+AC:2006(D); LST EN 1917:2003/AC:2008
Maksimalus liekamasis lipynės įlinkis nuėmus 2 kN vertikalią apkrovą	2 mm	LST EN 1917+AC:2006(D); LST EN 1917:2003/AC:2008
Minimalus hidrostatinis slėgis, prie kurio siūlės ir elementai išlieka nelaidūs vandeniui	50 kPa (0,5 bar)	LST EN 1917+AC:2006(D); LST EN 1917:2003/AC:2008
Gaminių betono stiprio gniuždant klasė	C35/45	LST EN 12390-3:2009; LST EN 12390-3:2009/AC:2011; LST EN 12390-3:2009/P:2011
Gaminių betono atsparumas šalčiui	F150	LST L 1428.17:2005
Gaminių betono vandens nepralaidumas	W12	LST 1974:2012
Gaminių betono vandens nepralaidumas	„Vandeniui nepralaidus“ (vandens įsiskverbimo gylis <20 mm)	LST EN 12390-8:2009 ; LST EN 12390-8:2009/P:2011

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

PASTABA:

Deklaracija galioja tik su sąskaitomis-faktūromis: GGSxxx , xxx d., UAB xxx

Įgaliojtas asmuo:

UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ kasininkė Daiva Žilaitienė

GELGAUDIŠKIS **xxx**.....
(data)

.....
(parašas, spaudas)

PAVYZDYS